



Carusel din corzi KO253K - metal

Tip produs KO-253KS-15

Informații de bază

Categoria de vârstă	2 - 10 ani
Suprafață minimă	6 m x 6 m
Dimensiuni echipament	1,73 m x 1,73 m x 2,55 m
Înălțime de cădere liberă:	1,5 m
Capacitate încărcătură:	270 kg
Număr max. de utilizatori:	5
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 28,5 m ²
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176

Material

Unități metalice - oțel structural
Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel
Unități din plastic - poliamidă

Finisaj

Acoperire cu pulbere Komaxit
Galvanizarea la cald

Descriere

Stâlpul de susținere al caruselului este realizat din oțel structural cu diametrul de 114 mm, este zincat și vopsit în câmp electrostatic cu vopsea KOMAXIT conform tabelului de culori RAL și este ancorat într-o fundație de beton. Toate celelalte unități metalice sunt zincate și vopsite în câmp electrostatic cu vopsea KOMAXIT conform sistemului RAL.

Frânghiile sunt realizate din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

