



## Pardoseală din cauciuc 1.000x1.000x30 mm (cadru 15 mm,

Tip produs DP-PR-3010D-15

### Informații de bază

Categoria de vârstă	Nespecificat
Suprafață minimă	1 m x 1 m
Dimensiuni echipament	1 m x 1 m x 0,03 m
Înălțime de cădere liberă:	1,1 m
Capacitate încărcătură:	Nespecificat
Număr max. de utilizatori:	Nespecificat
Suprafață de protecție: EN	pentru o înălțime de cădere exterior
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1177

### Material

Granule din cauciuc cu liant din poliuretan

### Finisaj

### Descriere

Pardoselile din cauciuc anticădere sunt utilizate ca pardoseli de amortizare destinate locurilor de joacă pentru copii, prevenind vătămările corporale care ar putea fi cauzate de căderea de pe obiectele de la locul de joacă. Acestea absorb șocurile și sunt antiderapante. Datorită materialului utilizat, pardoselile sunt permeabile la apă, însă rezistă la substanțe agresive și substanțe chimice. Ele sunt, de asemenea, rezistente la intemperii și la radiații UV (ceea ce le ajută foarte mult să își păstreze culoarea). Aceste proprietăți se păstrează într-un interval amplu de temperaturi de la -40 la + 110 °C.

Culorile standard ale pardoselilor sunt negru, roșu și verde. Pardoseala poate fi instalată pe platforme pregătite cu pietriș sau nisip, cât și pe suprafețe de beton sau bitum. Elementele pardoselii pot fi îmbinate cu știfturile din plastic atașate (16 bucăți/m<sup>2</sup> furnizate din dotare, grosimea pardoselii începând de la 30 mm). Toate pardoselile sunt certificate ČSN EN 1177 de renumita autoritate de acreditare TUV SÜD CZECH și prezintă atestat igienic european valid. Elementele pardoselii pot fi tăiate la dimensiunea necesară în timpul instalării.