




PIRAMIDĂ DE CĂȚĂRARE PY421K (ÎNĂLȚIME DE CĂDERE 1 m) CU 4

Tip produs PY-421KW-10

Informații de bază

Categoria de vârstă	1 - 10 ani
Suprafață minimă	6,92 m x 6,92 m
Dimensiuni echipament	3,92 m x 3,92 m x 1,96 m
Înălțime de cădere liberă:	1 m
Număr max. de utilizatori:	4
Suprafață de protecție: EN	27/5000 conform EN 1177 -
Certificat de conformitate:	CSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 CSN EN 1176-11:2015

Material

Unități metalice - oțel structural
Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel
Unități din plastic - poliamidă

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite

Descriere

Stâlpul de susținere al piramidei din frânghii este realizat din oțel structural. Stâlpul este protejat împotriva coroziunii prin galvanizare la cald sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea și este fixat într-o fundație de beton. Frânghiile sunt realizate din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Piulițele de strângere sunt din oțel inoxidabil. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

