



## Piramidă de cătărăre PY855K (înălțime de cădere 1.5 m, cu 8

Tip produs PY-855K-15

### Informații de bază

Categoria de vârstă	3 - 15 ani
Suprafață minimă	11,4 m x 11,4 m
Dimensiuni echipament	8,4 m x 8,4 m x 5,5 m
Înălțime de cădere liberă:	1,5 m
Capacitate încărcătură:	5940 kg
Număr max. de utilizatori:	110
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 102 m <sup>2</sup>
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176 - 1, 11

### Material

Unități metalice - oțel structural  
Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel  
Unități din plastic - poliamidă

### Finisaj

Galvanizarea la cald

### Descriere

Stâlpul de susținere al piramidei din frânghii este realizat din oțel structural cu diametrul de 159 mm. Stâlpul este protejat împotriva coroziunii prin galvanizare la cald și este fixat într-o fundație de beton. Frânghiile sunt realizate din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Piulițele de strângere sunt din oțel inoxidabil. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

