



## Set de jocuri Clasic UNK3015KW - maro

Tip produs UNK-3015KW-20

### Informații de bază

Categoria de vârstă	3 - 15 ani
Suprafață minimă	12,5 m x 10 m
Dimensiuni echipament	10,2 m x 6,2 m x 4,06 m
Înălțime de cădere liberă:	2,0 m
Număr max. de utilizatori:	23
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 95 m <sup>2</sup>
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-2 ed.2:2018 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

### Material

Platformă - HPL  
 Unități metalice - oțel structural  
 Suporturi de cățărare - poliester  
 Unități din plastic - HDPE, poliamidă  
 Tobogane și tobogan cu tub - fibră de sticlă triplu stratificată  
 Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel  
 Tunel - HDPE  
 Acoperișuri - HPL

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
 Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere este realizată din oțel structural galvanizat și apoi vopsit în câmp electrostatic, iar toate celelalte părți metalice sunt realizate din oțel structural negru, sablat și vopsit duplex cu vopsea electrostatică. Aceste structuri sunt așezate într-un pat de beton.

Toboganul și toboganul cu tub sunt realizate din fibră de sticlă triplu stratificată. Suprafețele toboganului, ale toboganului cu tub, etc. sunt realizate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Plasa de cățărare, puntea cu corzi sunt realizate din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Platformele și rampa sunt realizați din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistența la apă). Tunelul pentru mers de-a bușilea este realizat din material laminat cu stabilitate ridicată la radiații UV și cu stabilitate ridicată a culorilor. Acoperișuri sunt realizați din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă și rezistența la apă). Scaunul normal este confecționat din aluminiu, acoperit cu cauciuc moale și confortabil. Lanțurile sunt din oțel inoxidabil, ceea ce atinge o prelungire foarte importantă a vieții lor. Suporturile de cățărare sunt realizate din poliester, care asigură o durată lungă de viață, păstrarea culorii, precum și o suprafață confortabilă

### Echipament

3 turnuri, tobogan, tobogan cu tub, 3 acoperișuri în formă de A, 6 bariere, rampă înclinată, scară, tunel pentru mers de-a bușilea între turnuri, punte cu corzi, grinda metalica, plasă de cățărare verticală, 2x Scaun Normal.

