




Set de jocuri Castel UNH4018KS - argintiu

Tip produs UNH-4018KS-15

Informații de bază

Categoria de vârstă	3 - 15 ani
Suprafață minimă	9,5 m x 9,5 m
Dimensiuni echipament	5,68 m x 5,68 m x 3,16 m
Înălțime de cădere liberă:	1,5 m
Număr max. de utilizatori:	30
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 68 m ²
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 ČSN EN 1176-3 ed.2:2018 ČSN EN 1176-11:2015

Material

Platformă - HPL
 Unități metalice - oțel inoxidabil
 Frânhii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel
 Componente din plastic - HDPE, poliamidă
 Tobogane - fibră de sticlă triplu stratificată
 Tunel - HDPE

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
 Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere este realizată din oțel structural galvanizat și apoi vopsit în câmp electrostatic, iar toate celelalte părți metalice sunt realizate din oțel structural negru, sablat și vopsit duplex cu vopsea electrostatică. Aceste structuri sunt așezate într-un pat de beton.

Toboganele sunt realizate din fibră de sticlă triplu stratificată. Suprafețele toboganelor, etc. sunt realizate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Puntea cu corzi și plasa de cățărare sunt realizate din material HERKULES (frânhii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Platformele sunt realizate din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistență la apă). Tunelul pentru mers de-a bușilea este realizat din material laminat cu stabilitate ridicată la radiații UV și cu stabilitate ridicată a culorii. Suporturile de cățărare sunt realizate din polyester, care asigură o durată lungă de viață, păstrarea culorii, precum și o suprafață confortabilă la contactul cu pielea. Tunelul pentru mers de-a bușilea este realizat din HDPE (polietilenă colorată, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii și rezistență la radiații UV) Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

Echipament

4 turnuri, 2 tobogan, bariere, 2 scară, ferde mászófal lépcsőkkel és műanyag oldalpanelek, 2 creneluri din HDPE, acces la plasa vertical, punți cu corzi, pod de frânhie cu trepte, plasă de cățărare, perete de cățărare vertical.

