



## Set cățărare - maro

Tip produs                      SSE-8610KW-20

### Informații de bază

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Categoria de vârstă         | 3 - 15 ani   |
| Suprafață minimă            | 9 m x 5,5 m  |
| Dimensiuni echipament       | 4,38 m x 0,99 m x 2,12 m                           |
| Înălțime de cădere liberă:  | 2 m  |
| Număr max. de utilizatori:  | 5  |
| Suprafață de protecție: EN  | Cauciuc sau pietriș, 49,5 m <sup>2</sup>           |
| Certificat de conformitate: | CSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024<br>CSN EN 1176-11:2015 |

### Material

Peretele de cățărare - HPL  
Unități metalice - oțel structural  
Suporturi de cățărare - poliester  
Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel  
Unități din plastic - poliamidă

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere este realizată din oțel structural galvanizat și apoi vopsit în câmp electrostatic, iar toate celelalte părți metalice sunt realizate din oțel structural negru, sablat și vopsit duplex cu vopsea electrostatică. Aceste structuri sunt așezate într-un pat de beton.

Plasa de cățărare și buclele frânghiilor de legănare sunt realizate din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic. Peretele de cățărare este realizată din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistența la apă). Suporturile de cățărare sunt realizate din poliester, care asigură o durată lungă de viață, păstrarea culorii, precum și o suprafață confortabilă la contactul cu pielea. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

### Echipament

Support de Fitness, perete de cățărare, 2 bucle ale frânghiilor de legănare, scară suedeză, plasă de cățărare, stâlp de cățărare.