



Set cățărare - maro

Tip produs SSE-8141KW-20

Informații de bază

Categoria de vârstă	3 - 15 ani
Suprafață minimă	10 m x 6,5 m
Dimensiuni echipament	2,51 m x 2,5 m x 2,01 m
Înălțime de cădere liberă:	2 m
Număr max. de utilizatori:	17
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 65 m ²
Certificat de conformitate:	CSN EN 1176-1 ed.2 +A1:2024 CSN EN 1176-11:2015

Material

Peretele de cățărare - HPL
Unități metalice - oțel structural
Suporturi de cățărare - poliester
Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel
Unități din plastic - poliamidă

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere este realizată din oțel structural galvanizat și apoi vopsit în câmp electrostatic, iar toate celelalte părți metalice sunt realizate din oțel structural negru, sablat și vopsit duplex cu vopsea electrostatică. Aceste structuri sunt așezate într-un pat de beton.

Plasa de cățărare, orizontală, sfoara de cățărare și scara cu frânghii sunt realizate din material HERKULES (frânghii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic. Peretele de cățărare este realizată din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistența la apă). Suporturile de cățărare sunt realizate din poliester, care asigură o durată lungă de viață, păstrarea culorii, precum și o suprafață confortabilă la contactul cu pielea. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.