



## Traseul îndemânării SD101KW - maro

Tip produs SD-101KW-10

### Informații de bază

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Categoria de vârstă         | 2 - 10 ani                         |
| Suprafață minimă            | 9,3 m x 6,1 m                      |
| Dimensiuni echipament       | 6,3 m x 3,02 m x 1,12 m            |
| Înălțime de cădere liberă:  | 1 m                                |
| Capacitate încărcătură:     | 702 kg                             |
| Număr max. de utilizatori:  | 13                                 |
| Suprafață de protecție: EN  | 27/5000 conform EN 1177 - exterior |
| Denumire:                   | exterior                           |
| Disponibilitate piese de    | Furnizat de producător             |
| Certificat de conformitate: | ČSN EN 1176 - 1, 11                |

### Material

Platformă - HPL  
Unități metalice - oțel structural  
Unități din plastic - HDPE, poliamidă  
Frânghii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel  
Tunel - fibră de sticlă

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere a traseului de îndemânare este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea.

Structura de susținere a treptelor este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Aceste structuri sunt încorporate într-o bază de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate sau acoperite cu duplex strat de vopsea pe bază de pulberi întărite în conformitate cu RAL, pentru a preveni coroziunea. Frânghiile și plasele sunt realizate din material HERKULES (frânghii de polipropilenă de 16 mm cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu conectori din plastic. Tunelul pentru mers de-a bușilea este realizat din fibră de sticlă cu stabilitate ridicată la radiații UV și cu stabilitate ridicată a culorilor. Toate panourile treptelor sunt realizate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă complet colorată, de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală din cauza fragmentelor sparte ascuțite). Platformele sunt realizate din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii însă și rezistența la apă). Toate materialele de conectare sunt acoperite cu un strat de zinc sau oțel

### Echipament

Oferim trei variante de culori pentru structura de susținere - argintiu, albastru și maro.

