



## UNIVERSAL 4U154K-B

Tip produs 4U-154KY-10-B

### Informații de bază

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Categoria de vârstă         | 0 - 10 ani                |
| Suprafață minimă            | 6 m x 3,7 m               |
| Dimensiuni echipament       | 1,1 m x 2,52 m x 2,2 m    |
| Înălțime de cădere liberă:  | 1 m                       |
| Capacitate încărcătură:     | 270 kg                    |
| Număr max. de utilizatori:  | 5                         |
| Suprafață de protecție: EN  | 27/5000 conform EN 1177 - |
| Denumire:                   | exterior                  |
| Disponibilitate piese de    | Furnizat de producător    |
| Certificat de conformitate: | ČSN EN 1176 - 1, 2, 3     |

### Material

Piese din plastic - PE  
 Piese metalice - profile din aluminiu  
 Apertură - plexiglas  
 Slide - oțel inoxidabil

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
 Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura de susținere a turnului este realizată din profile de aluminiu (profil 80 x 80 mm) și acoperire cu vopsea KOMAXIT în conformitate cu Sistem de culori RAL. Aceste structuri sunt fixate într-un pat de beton.  
 Barierele, acoperișul și aterizarea sunt realizate din PE de plastic de înaltă calitate (polietilenă, care se caracterizează prin o rezistență ridicată a culorilor, rezistență la radiațiile UV și în principal siguranță, deoarece nu se poate rupe și nu există riscul de rănire a copiilor tăiate). Toate elementele de fixare sunt inoxidabile.

### Echipament

Turnuri, acoperiș, barieră cu deschidere, barieră, scări, tobogan