



UNIVERSAL 4U413K-B

Tip produs 4U-413KY-10-B

Informații de bază

Categoria de vârstă	0 - 10 ani
Suprafață minimă	6,3 m x 5,5 m
Dimensiuni echipament	3,3 m x 2,5 m x 1,7 m
Înălțime de cădere liberă:	1 m
Capacitate încărcătură:	540 kg
Număr max. de utilizatori:	10
Suprafață de protecție: EN	27/5000 conform EN 1177 -
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Material

Piese din plastic - PE
Piese metalice - profile din aluminiu
Apertură - plexiglas
Tunel - PE

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere a turnului este realizată din profile de aluminiu (profil 80 x 80 mm) și acoperire cu vopsea KOMAXIT în conformitate cu Sistem de culori RAL. Aceste structuri sunt fixate într-un pat de beton. Barierele, tunelul, acoperișurile și platformele sunt fabricate din PE de înaltă calitate din plastic (polietilenă, care se caracterizează prin o rezistență ridicată a culorilor, rezistență la radiațiile UV și în principal siguranță, deoarece nu se poate rupe și nu există riscul de rănire a copiilor fragmente ascuțite.). Toate elementele de fixare sunt inoxidabile.

Echipament

2x Turnuri, 2x acoperiș, 2x barieră cu deschidere, 6x barieră, tunel