



UNIVERSAL 4U414K-B

Tip produs 4U-414KY-10-B

Informații de bază

Categoria de vârstă	0 - 10 ani
Suprafață minimă	6 m x 6,3 m
Dimensiuni echipament	2,8 m x 3 m x 2,2 m
Înălțime de cădere liberă:	1 m
Capacitate încărcătură:	594 kg
Număr max. de utilizatori:	11
Suprafață de protecție: EN	27/5000 conform EN 1177 -
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Material

Piese din plastic - PE
 Piese metalice - profile din aluminiu
 Apertură - plexiglas
 Slide - oțel inoxidabil

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
 Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere a turnului este realizată din profile de aluminiu (profil 80 x 80 mm) și acoperire cu vopsea KOMAXIT în conformitate cu Sistem de culori RAL. Aceste structuri sunt fixate într-un pat de beton.
 Barierele, acoperișul și aterizarea sunt realizate din PE de plastic de înaltă calitate (polietilenă, care se caracterizează prin o rezistență ridicată a culorilor, rezistență la radiațiile UV și în principal siguranță, deoarece nu se poate rupe și nu există riscul de rănire a copiilor tăiate). Toate elementele de fixare sunt inoxidabile.

Echipament

2x Turnuri, 2x acoperiș, barieră cu deschidere, 6x barieră, scări, tobogan