



UNIVERSAL 4U711K-B

Tip produs 4U-711KY-15-B

Informații de bază

Categoria de vârstă	0 - 10 ani
Suprafață minimă	7,8 m x 8,7 m
Dimensiuni echipament	5,1 m x 4,2 m x 2,8 m
Înălțime de cădere liberă:	1 m
Capacitate încărcătură:	594 kg
Număr max. de utilizatori:	11
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 41 m ²
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Material

Piese din plastic - PE
Piese metalice - profile din aluminiu
Apertură - plexiglas
Slide - oțel inoxidabil

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere a turnului este realizată din profile de aluminiu (profil 80 x 80 mm) și acoperire cu vopsea KOMAXIT în conformitate cu Sistem de culori RAL. Aceste structuri sunt fixate într-un pat de beton. Barierele, acoperișurile și platformele sunt confecționate din PE din plastic de înaltă calitate (polietilenă, care se caracterizează prin rezistență la culoare ridicată, rezistență la radiațiile UV și în principal siguranță, deoarece nu se poate rupe și nu există riscul de rănire a copiilor tăiate). Toate elementele de fixare sunt inoxidabile.

Echipament

3x Turnuri, 3x acoperiș, 2x barieră cu deschidere, 11x barieră, 2x slide