



GAMA UNIVERSAL 4U232KS - argintiu


Tip produs 4U-232KS-15-Q

Informații de bază

Categoria de vârstă	3 - 15 ani
Suprafață minimă	11,5 m x 8,5 m
Dimensiuni echipament	8,44 m x 4,88 m x 3,63 m
Înălțime de cădere liberă:	1,5 m
Număr max. de utilizatori:	16
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 67 m ²
Certificat de conformitate:	

Material

Unități din lemn - suporturi din lemn lipite, placaj impermeabil
Unități metalice - oțel structural
Unități din plastic - HDPE, poliamidă
Tobogan - fibră de sticlă triplu stratificată
Frânhii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel



Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere a unității cu turn este realizată din oțel structural (profil metalic 100 x 100 mm), care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o durată lungă de viață a elementelor pentru antrenament și a învelișului cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform cu sistemul de culori RAL. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, zincate și vopsite cu vopsea tratată termic KOMAXIT conform sistemului de culori RAL.

Toboganul este realizat din fibră de sticlă triplu stratificată. Suprafețele toboganelor, treptelor etc. sunt realizate din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă colorată de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există, astfel, pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza fragmentelor ascuțite). Puntea cu corzi și frânhia sunt realizate din material HERKULES (frânhii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic sau aluminiu. Leagănul este atârnat de o bară metalică cu lanțuri galvanizate. Scaunul leagănului este din aluminiu, acoperit cu un cauciuc moale și confortabil. Platformele și rampa sunt realizate din placaj impermeabil, proiectat pentru utilizare la exterior sau, la cererea clientului, din HDPE. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

Echipament

2 turnuri, tobogan, acoperiș în formă de A, 3 bariere din HDPE, rampă înclinată cu frânhie și trepte HDPE, punte cu corzi, rampă înclinată cu trepte și mânere metalice, leagăn cu lanț.