



Perete de cățărare LS301KS - argintiu

Tip produs LS-301KS-25-Q

Informații de bază

Categoria de vârstă	3 - 15 ani
Suprafață minimă	6 m x 5 m
Dimensiuni echipament	2,67 m x 0,98 m x 2,42 m
Înălțime de cădere liberă:	2,5 m
Capacitate încărcătură:	324 kg
Număr max. de utilizatori:	6
Suprafață de protecție: EN	Cauciuc sau pietriș, 30 m ²
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176 - 1

Material

Unități din lemn - placaj impermeabil
 Unități metalice - oțel structural
 Suporturi de cățărare - amestec de nisip de silice și rășină epoxidică

Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite
 Galvanizarea la cald

Descriere

Structura de susținere a peretelui de cățărare este realizată din oțel structural (profil din oțel 100 x 100 mm), este zincată, ceea ce prelungește semnificativ durata de viață a unității de joacă și este vopsită în câmp electrostatic cu vopsea KOMAXIT conform tabelului de culori RAL. Structura este fixată într-o fundație de beton. Toate celelalte unități metalice sunt zincate și vopsite în câmp electrostatic cu vopsea KOMAXIT conform sistemului RAL.

Peretele de cățărare este realizat din placaj impermeabil, proiectat pentru utilizare la exterior. Suporturile de cățărare sunt realizate dintr-un amestec de nisip de silice și rășină epoxidică, care asigură o durată lungă de viață, păstrarea culorii, precum și o suprafață confortabilă la contactul cu pielea. Toate materialele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

Echipament

Oferim trei variante de culori pentru structura de susținere - roșu, albastru și maro.

