



## Leagăn cu lanț cu două locuri RH260KW - maro (înălțime de

Tip produs RH-260KW-10

### Informații de bază

Categoria de vârstă	2 - 15 ani
Suprafață minimă	8,4 m x 7 m
Dimensiuni echipament	5,4 m x 1,46 m x 1,77 m
Înălțime de cădere liberă:	1,0 m
Capacitate încărcătură:	486 kg
Număr max. de utilizatori:	9
Suprafață de protecție: EN	27/5000 conform EN 1177 -
Denumire:	exterior
Disponibilitate piese de	Furnizat de producător
Certificat de conformitate:	ČSN EN 1176 - 1, 2

### Material

Componente metalice - oțel structural  
 Componente din plastic - HDPE  
 Platformă - HPL  
 Frângii și plase - polipropilenă cu miez interior din oțel

### Finisaj

Duplex straturi de vopsea pe bază de pulberi întărite  
 Galvanizarea la cald

### Descriere

Structura portantă a tije duble este realizată din oțel structural, care este protejat împotriva coroziunii prin zincare, ceea ce conduce la o prelungire semnificativă a duratei de viață a elementului de joacă și este tratată termic cu vopsea KOMAXIT conform cu sistemul RAL. Aceste structuri sunt încorporate într-o fundație de beton. Toate celelalte elemente metalice sunt, de asemenea, tratate prin galvanizare și tratate termic cu sistemul KOMAXIT RAL.

Bariere este realizată din plastic HDPE de înaltă calitate (polietilenă complet colorată, de înaltă densitate, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă, în principal, siguranță, deoarece nu se sparge și nu există pericolul de vătămare corporală a copiilor din cauza reziduurilor ascuțite). Frângiile sunt realizate din material HERKULES (frângii cu grosimea de 16 mm din polipropilenă cu miez interior din oțel) și sunt conectate cu îmbinări din plastic. Platforma este realizată din HPL (Laminat de înaltă presiune, caracterizată printr-o stabilitate ridicată a culorii, rezistență la radiații UV, însă și rezistența la apă). Toate elementele de fixare sunt galvanizate sau sunt realizate din oțel inoxidabil.

### Echipament

Leagăn cu lanț cu două locuri RH260K - cu o platformă de aterizare și un braț metalic, galvanizat, înălțime de cădere 1,0 m. Există trei opțiuni de culori - maro, albastru și roșu.

